



IPERAUTOMATICA Premium

Descrizione

IperAutomatica è il punto di connessione tra la gamma OCS e la gamma Vending. Nella sua nuova veste grafica ad icone bevanda foto-realistiche, che rendono l'esperienza dell'utilizzatore ancora più facile ed intuitiva, IperAutomatica si distingue per i componenti professionali, rappresentando una soluzione versatile per piccole locazioni, uffici ed applicazioni Ho.Re.Ca. Erega un'ampia offerta di bevande grazie alla presenza di 2 contenitori per solubili. Si adatta perfettamente anche in spazi ridotti grazie alle dimensioni compatte, con un'altezza massima di 550 mm; il serbatoio acqua può essere rimosso in tre direzioni: dall'alto, da sinistra e da destra. È di facile utilizzo e anche la manutenzione è molto veloce grazie alla modularità delle parti interne. E' anche compatibile con sistemi di pagamento.

Accessori

- Kit chiave USB
- Kit Eva-Dts
- Mobiletto
- Kit elettrovalvola acqua calda
- Kit connessione a rete idrica
- Kit griglia rialzo zona erogazione

Principali caratteristiche

- Componenti professionali (gruppo caffè, macinacaffè, caldaia)
- Modularità delle parti interne (moduli: solubile, macinacaffè, caffè ed acqua) per una manutenzione facilitata
- Ampia altezza del vano erogazione (145 mm)
- Icone bevande foto-realistiche
- Etichette personalizzabili
- Nuovi componenti per la gestione dei prodotti solubili (nuovi canister e un nuovo mixer)
- Scheda elettronica che permette la personalizzazione delle ricette, l'utilizzo dei principali sistemi di pagamento (MDB, BDV, Executive) e la rilevazione dei dati statistici tramite protocollo EVA-DTS

Interfaccia utente

- Tastiera con 8 selezioni dirette
- Pulsante di preselezione
- Display grafico monocromatico

Dati tecnici

IperAutomatica Premium

Caratteristiche strutturali

Dimensioni (l x h x p)	350 x 550 x 550 mm
Peso	30,2 kg

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	220-240V/50 Hz
Alimentatore	switching
Potenza assorbita	1550 W

Caratteristiche idrauliche

Caldaia	l
Capacità caldaia	300 cc - 1400 W
Materiale caldaia	ottone
Alimentazione idrica	con serbatoio autonomo (con serratura)
Rete idrica	opzionale (tramite kit separato)

Caratteristiche varie

Contentore caffè in grani	l
Contentore solubili	2
Numero selezioni	8
Preselezione	l
Mixer	l
Gruppo caffè	7 gr o 9 gr

Capacità

Contentore acqua	4 l
Cassetto fondi	25 fondi
Vasca raccogli gocce	l l

Capacità contenitori

Caffè in grani	1,0 kg
Latte	0,35 kg
Cioccolato	0,90 kg

Specifiche tecniche

- Struttura principale completamente in metallo saldato e verniciato
- Porta in plastica ABS con effetto lucido
- Contenitori e serbatoi in polipropilene alimentare trasparente
- Segnale per vuoto acqua (sensore di livello acqua capacitivo)
- Funzione di blocco fondi: raggiunto il numero preimpostato di pastiglie di caffè erogabili, la macchina si ripristina automaticamente solo dopo l'estrazione del cassetto fondi / vasca raccogli gocce
- Controllo elettronico della temperatura della caldaia
- Aspiratore per l'eliminazione dell'umidità interna e griglie per il flusso dell'aria
- Pompa elettromagnetica a vibrazione da 48 W
- Valvola di sicurezza caldaia
- Relè generale di sicurezza per i componenti a 24 V
- Approvazione CE, VDE

